

Power Flow

Actifur d'huile de chauffage



DESCRIPTION

Un additif pour mazout qui améliore le rendement de combustion, conserve l'énergie et augmente le rendement du carburant dans les systèmes de chauffage.

Chaque contenant de 16 oz permet de traiter jusqu'à 275 gallons de mazout.

Il nettoie les crépines, les buses, les pompes et les brûleurs, minimise les défaillances dues aux canalisations, crépines ou buses bouchées et aux filtres bloqués par l'eau.

Power Flow dans le mazout disperse les boues et l'eau, ce qui prévient la formation de cire et la gélification du mazout, et inhibe la formation de rouille dans le réservoir.

Ce produit empêche la formation de glace et le gel des canalisations de mazout assurant ainsi un écoulement constant de mazout quelle que soit la température.

Réduit la formation de suie en augmentant l'efficacité du brûleur.

Power Flow protège aussi le mazout pendant son entreposage estival.

FORMATS ET EMBALLAGES

N° DE STOCK	FORMAT	EMBALLAGE	POIDS/CAISSE
35302	1 chopine	24	27,0 lb



spécifications

Power
Flow
MC

Power Flow^{MC}

Activer d'huile de chauffage

APPROBATIONS ET RÉFÉRENCEMENTS

Permis N.Y.F.D. 210330

UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

Utiliser pour améliorer le rendement de combustion, conserver l'énergie, augmenter le rendement du carburant et nettoyer les crépines, les filtres, les pbuses, les pompes et les brûleurs. Émulsionne l'eau de condensation.

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES*

Utiliser **Power Flow** dans les systèmes au mazout.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Gravité spécifique : 0,8
 Solubilité dans l'eau : Négligeable
 Point d'ébullition : De 317°F à 388°F
 Aspect/couleur/odeur : Brun pâle. Odeur d'hydrocarbure.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Lire attentivement toutes les mises en garde et les instructions avant d'utiliser ce produit.
- **Tenir hors de la portée des enfants.**
- Dangereux ou fatal si ingéré. Contient de l'essence minérale.
- Éviter de respirer le brouillard ou les émanations. Utiliser avec une ventilation adéquate.
- Une exposition prolongée aux vapeurs peut causer des maux de tête ou des étourdissements.
- Se laver à fond après avoir manipulé le produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Versez un contenant de 16 oz de **Power Flow** dans le réservoir de mazout avant chaque livraison de mazout. Pour les réservoirs de capacité supérieure à 275 gallons, utilisez une quantité supérieure appropriée de **Power Flow**.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR CE PRODUIT, DEMANDEZ LA FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ (FTSS) n° 88

Pour livraison par fax	Composez le 1-800-942-4636
Internet	Voir la section sur les FTSS à www.herchem.com
Courrier	Contactez Hercules à l'adresse ci-dessous ou n'importe quel représentant Hercules.

Avis de danger du HMIS 2-2-0-G

INGRÉDIENTS N° CAS

Essence minérale 8052-41-3

NJ-T.S.R. #31348300 5022P, 5023P

* Pour des applications spéciales qui ne figurent pas ici ou dans tout autre document Hercules, veuillez communiquer avec les Services Techniques Hercules par téléphone au 1 800 221-9330, par fax au 1 800 333-3456 ou visiter la base de données techniques de notre site Web www.herchem.com.



Hercules Chemical Company, Inc.

111 South Street, Passaic, NJ 07055-9100 E.-U.

Téléphone : 1 800 221-9330 • Fax : 1 800 333-3456

Courriel : info@herchem.com

HERCULES® www.herchem.com

ISO 9001 : Certifié 2000

